



Scheda tecnica Ledvance Faretto LED
Combo Aluminium Nero 6W 600lm
60d - 927 - 930-940 CCT | 82mm -
Ritaglio 68mm - IP65 - Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--|
| SKU | 260255 |
| EAN | 4099854736490 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | SPOT COMBO IP65/5X ADJ V 6W ML 9273040 DIM IP65/5X WT |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |
| Area di applicazione | Soggiorno, Camera da letto, Cucina, Bagno, Ufficio, Commercio al dettaglio, Ospitalità |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|--|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile |
| Codice Colore | 927 Bianco Molto Caldo, 930 Bianco Caldo, 940 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 2700 Bianco Molto Caldo, 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | CCT |
| Efficienza (Lm/W) | 100 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60 |
| Tipo di Prodotto | Faretto LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Montaggio | Incasso |
| Spazio richiesto (mm) | 68 |
| Copertura Ottica | Clear |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65 |
| Protezione da impatti | IK03 - 0.35 joule |
| Alloggiamento | Alluminio, Policarbonato |
| Colore dell'Apparecchio | Nero |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Inclinabile | Sì |
| Connessione Infisso | PI [Connettore a pressione a 2 poli] |

Dimensioni

| | |
|----------------|----|
| Larghezza (mm) | 82 |
| Altezza (mm) | 41 |
| Diametro (mm) | 82 |

Informazioni sul sensore

| | |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**