



Scheda tecnica Philips Illuminazione Stradale LED AluRoad Mini Aluminium Grigio 19.6W 3010lm 5x55x150D - 740 Bianco Freddo | IP66 - Asimmetrico



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                               | 251900                          |
| EAN                               | 8720169499195                   |
| Marca                             | Philips                         |
| Nome del fabbricante              | BGP021 LED35/740 DM10 GR 48/60A |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                           |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                         |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                               |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                      | 740 Bianco Freddo                     |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo                    |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 70-79                                 |
| Colore Chiaro                      | Bianco                                |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 154                                   |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 5x55x150                              |
| Fattore Potenza                    | >0.99                                 |
| Tipo di Prodotto                   | Illuminazione pubblica e stradale LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Post top                |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti     |
| Copertura Ottica               | Vetro                   |
| Distribuzione Luminosita       | Asimmetrico             |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                    |
| Protezione da impatti          | IK09 - 10 Joule         |
| Temperatura di Lavoro          | 0 to +25                |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                  |
| Alloggiamento                  | Alluminio               |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 428 |
| Larghezza (mm) | 230 |
| Altezza (mm)   | 95  |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**